



ROLLO DE POLILONA REFORZADA

CARACTERÍSTICAS

Lona reforzada fabricada con tejido de polietileno de alta densidad (HDPE) laminado por ambas caras con polietileno de baja densidad (LDPE), diseñada para ofrecer una excelente resistencia a la intemperie, humedad y desgarró.

Ideal para aplicaciones agrícolas, industriales, de construcción, transporte y protección de materiales. Su estructura reforzada proporciona una larga vida útil y un excelente desempeño en exteriores. Disponible en diferentes colores según disponibilidad.

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES	VALOR
Material	Polietileno (HDPE)	Gramaje	180 g/m ²
Tipo	Rafia laminada	Resistencia	Alta
Impermeabilidad	100% impermeable	Temperatura de Trabajo	-30 °C a 70 °C
Refuerzo	Bordes Reforzados	-	-
Resistencia UV	Opcional	-	-

DIMENSIONES

Anchos: 2 m.
Largo: 100 m.
Peso : 36 kg.

APLICACIONES

Cubiertas para materiales de construcción
Protección de maquinaria
Cobertura de mercancía
Agricultura
Invernaderos
Transporte de carga
Techados temporales
Protección contra lluvia y sol